

Hochdruck Kompressoren (stationär)

MINI VERTICUS

- Deutlich leiser: Dank neuem Schwingrahmen und schalloptimierter Super Silent-Verkleidung
- Vollautomatische Kompressorsteuerung: B-CONTROL MICRO mit Farbdisplay
- B-DRAIN: Die neue Kondensatautomatik ist leiser und spart Energie
- Ergonomisches Design: optimale Zugänglichkeit und Bedienung
- Lange Anlagenlebensdauer: Verwendung von hochwertigen, für den Dauerlauf optimierten Materialien

TYP	Liefermenge	Druck	Leistung	Filter	Maße
MV 150	150 l/min	350 bar	4 kW	P41	119,5 x 79 x 137,2
MV 200	200 l/min	350 bar	4 kW	P41	119,5 x 79 x 137,2
MV 250	250 l/min	350 bar	5,5 kW	P41	119,5 x 79 x 137,2
MV 320	320 l/min	350 bar	7,5 kW	P41	119,5 x 79 x 137,2
MV 200/420	200 l/min	420 bar	5,5 kW	P41	119,5 x 79 x 137,2
MV 250/420	250 l/min	420 bar	5,5 kW	P41	119,5 x 79 x 137,2
MV 260/420	260 l/min	420 bar	5,5 kW	P41	119,5 x 79 x 137,2
MV 320/420	320 l/min	420 bar	7,5 kW	P41	119,5 x 79 x 137,2



Ausstattungsoptionen:

- Super Silent Version
- Filtersystem P 61
- Integriertes Gasmesssystem B-DETECTION PLUS i
- B-SECURUS Filterüberwachung
- Überwachung der Zwischendrucke und Zwischenstufentemperaturen
- Ölstandsüberwachung
- Partikelfilter
- Anschluss für externe Ansaugvorrichtung
- B-CONTROL II
- Zwischendruckmanometersatz
- Abscheider 1. Stufe
- Füllvorrichtung 4 x 200 bar oder 4 x 300 bar

- Druckminderer (gleichzeitiges Befüllen von 200 und 300 bar Zylindern)
- Verlängerter Grundrahmen (für die Aufnahme von 2 Speicherflaschen)
- Abluftschacht oder Abluftschacht mit Klappensteuerung

VERTICUS

- Für den professionellen Einsatz: Mit hohen Luftleistungen im Dauerbetrieb
- Deutlich leiser: Dank neuem Schwingrahmen und schalloptimierter Super Silent-Verkleidung
- Vollautomatische Kompressorsteuerung B-CONTROL MICRO mit Farbdisplay
- Optionale Ölstandsüberwachung: Zum sicheren Abschalten der Kompressoranlage bei niedrigem Ölstand

TYP	Liefermenge	Druck	Leistung	Filter	Maße
V 450	450 l/min	350 bar	11 kW	P61	120 x 79 x 153
V 540	540 l/min	350 bar	11 kW	P61	120 x 79 x 153
V 680	680 l/min	350 bar	15 kW	P61	120 x 79 x 153
V 450/420	450 l/min	420 bar	11 kW	P61	120 x 79 x 153
V 560/420	560 l/min	420 bar	15 kW	P61	120 x 79 x 153



Ausstattungsoptionen:

- Super Silent Version
- Filtersystem P81
- Integriertes Gasmesssystem B-DETECTION PLUS i
- B-SECURUS Filterüberwachung
- Überwachung der Zwischendrucke und Zwischenstufentemperaturen
- Ölstandsüberwachung
- Partikelfilter
- Anschluss für externe Ansaugung
- B-CONTROL II
- Zwischendruckmanometersatz
- Abscheider 1.Stufe
- Fülleinrichtung 4 x 200 bar oder 4 x 300 bar
- Druckminderer (gleichzeitiges Befüllen von 200 und 300 bar Zylindern)
- Verlängerter Grundrahmen (für die Aufnahme von 2 Speicherflaschen)
- Abluftschacht oder Abluftschacht mit Klappensteuerung